







Material	Holzwerkstoff Span / MDF
Ausführung	zerlegt auf Gehrung
Schließblech Weißlack	weiß, verstellbar, mit Magneteinsatz
Schließblech Echtholz	Edelstahl, verstellbar, mit Magneteinsatz
Bandaufnahme	Stahlbandtasche V3692
Bänder	V3400 WF vernickelt / TE 340 (stumpf) / TE 240 (reverse)
Dichtung	weiß / braun / schwarz (je nach Oberfläche)
Mindestwandstärke	80 mm (PZ 9 ab 60 mm)
Futterplatte	22 mm
Futterbrettkante Weißlack	Rundkante (RK) 5 mm Schmale Kante (SK) 2 mm
Futterbrettkante Echtholz	Gerade Kante (GK)
Gehrung	Vollgehrungsschnitt / stumpf
Verpackung	Kartonverpackt

UMFASSUNGSZARGEN

PZ-9				Produktinformationen		
				Bekleidung	Span / 16 mm	
60 mm gefälzt	80 mm gefälzt	100 mm gefälzt		Futterbrettkante	RK / GK (nur bei Holz)	
				Verstellbereich	minus 5 / plus 15 mm	
PZ-14				Produktinformationen		
				Bekleidung	MDF / 16 mm	
65 mm gefälzt	65 mm stumpf	65 mm reverse		Futterbrettkante	SK/ GK (nur bei Holz)	
				Verstellbereich	minus 5 / plus 15 mm	
PZ-1				Produktinformationen		
				Bekleidung	MDF / 22 mm	
80 mm gefälzt	80 mm stumpf			Futterbrettkante	RK / GK (nur bei Holz)	
				Verstellbereich	minus 5 / plus 15 mm	
PZ-2				Produktinformationen		
				Bekleidung	MDF / 22 mm	
75 mm gefälzt				Futterbrettkante	RK	
				Verstellbereich	plus 15 mm	
PZ-4				Produktinformationen		
				Bekleidung	MDF / 22 mm	
65 mm gefälzt	65 mm stumpf	100 mm gefälzt	100 mm stumpf	Futterbrettkante	RK	
				Verstellbereich	plus 15 mm	
PZ-16				Produktinformationen		
				Bekleidung	MDF / 16 mm	
65 mm gefälzt	65 mm stumpf			Futterbrettkante	GK	
				Verstellbereich	minus 5 / plus 15 mm	