

MONTAGEANLEITUNG

FÜR HOLZUMFASSUNGSZARGEN Ergänzung für stumpfeinschlagende Türen

ERGÄNZENDE HINWEISE FÜR STUMPFE TÜREN

 Bitte beachten Sie, dass im Bandbereich zusätzlicher Platzbedarf in der Öffnungsbreite besteht. In diesem Bereich muss ggf. partiell nachgestemmt werden. Bitte ggü. dem Standard-Rohbaumaß ca. 25 mm zusätzlich einplanen.





ZUSAMMENBAU DER ZARGE

- Zusammenbau der Zarge laut "Montageanleitung für Holzumfassungszargen" vornehmen.
- Nach dem Zusammenbau, aber VOR dem Einsetzen und Ausrichten der Zarge, die Tectus-Bänder montieren.
- Dazu die beiliegenden Distanzplättchen in der Dicke 3 von 4 verwenden.







 Diese jeweils oben und unten in jede Bandfräsung einsetzen (2 St. je Bandfräsung).



Nun die Bänder mit der Zargenseite in die Zarge einsetzen und mit den beiliegenden Schrauben M5x20 mm befestigen. Hinweis: Die Türseite "DOOR" ist auf dem Band markiert.

AUSRICHTEN UND EINBAUEN DER ZARGE

Laut dem Punkt "Ausrichten und Einbauen" der Montageanleitung für Holzumfassungszargen fortfahren.

Tipp: Wir empfehlen zum Ausrichten der Zargen die separat erhältliche Montageschablone.



ZIERBEKLEIDUNG MONTIEREN

• Zierbekleidung laut Montageanleitung für Holzumfassungszargen montieren.

TÜR EINHÄNGEN UND AUSRICHTEN

• Laut Punkt 1-5 der Montageanleitung für Holzumfassungszargen vorgehen.



 Sofern vorhanden, Pappstreifen aus den Bandfräsungen des Türblattes entfernen.




Nun die Tür an die Zarge führen, anheben und Bänder in die Bandfräsungen der Tür einsetzen. Tipp: Beim Anheben der Tür hilft ein handelsübliches Montageluftkissen.




Mit den beiliegenden Holzschrauben die Bänder an 4 Punkten je Band verschrauben. Hinweis: Unbedingt auf gerade eingedrehte Schrauben achten um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden!

• Für ein umlaufend gleichmäßiges Spaltmaß nun das Türblatt justieren. Dazu sind folgende Einstellmöglichkeiten vorhanden. Für genaue Einstellmöglichkeiten die beiliegende Montageanleitung des Bandherstellers beachten!



Höhenverstellung:

- Schrauben (blauer Pfeil) im Zargenteil mit ¼ Umdrehung lösen.
- Stellschrauben (grüner Pfeil) für Höhenverstellung verwenden.



Schrauben (blauer Pfeil) wieder festziehen.

Seitenverstellung:

- Stellschrauben (roter Pfeil) für Seitenverstellung nutzen.



Andruckverstellung:

- Schrauben (gelber Pfeil) leicht anlösen, Türflügel in die passende Position bringen und wieder festziehen.




Auf diese Weise umlaufend gleichmäßiges Fugenbild einstellen.



Tipp für ein perfekt schließendes Türblatt: Verstellmöglichkeiten des Magnetschließblechs für stumpfe Türen.

- Dazu die Schrauben lösen und das Schließblech entnehmen.





- Erste Verstellmöglichkeit: Drehung des Falleneinsatzes um 180 Grad. Dieser ist einseitig gerippt und einseitig glatt. Dadurch sind zwei unterschiedliche Andrücke an die Zargendichtung möglich.
- Zweite Verstellmöglichkeit: Drehung des gesamten Schließblechs. Durch eine asymmetrische Positionierung des Falleneinsatzes kann durch 180 Grad Drehung ein anderer Andruck an die Dichtung gewählt werden.





 Nach erfolgter Einstellung die Abdeckkappen der Bänder mit den beiliegenden Schrauben montieren.

DRÜCKERGARNITUR MONTIEREN UND VERSIEGELN

• Drücker laut Montageanleitung des Herstellers montieren.

ZARGE VERSIEGELN

 Auf nicht textilen Bodenbelägen Zargen unten gegen eindringende Feuchtigkeit, z.B. durch Wischwasser, dauerelastisch versiegeln. In Bereichen mit erhöhtem Feuchtigkeitsrisiko auch umlaufend zur Wand Versiegelung vornehmen.





