

WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

Typ	32 dB Rwp			37 dB Rwp			42dB Rwp		
	120	130	132	220	230	232	320	330	332
Schallschutzklasse	1	1	1	2	2	2	3	3	3
Klimaklasse	2	3	3	2	3	3	2	3	3
Einbruchschutz	-	-	RC 2	-	-	RC 2	-	-	RC 2
GEPRÜFT Schallschutzklasse	DIN 4109	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Klimaklasse	DIN ENV 1627	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Einbruchschutz RC 2 *	DIN EN 1121	-	-	Ja	-	-	Ja	-	Ja
Mittellage									
Vollspan (VSP)	X	X	X						
3-fach lose Mittellage				X	X	X			
Sonitus Mittellage							X	X	X
Alu-Einlage		X	X		X	X		X	X
aufrechte LSL Stabilisatoren	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Schlösser									
PZ-Schloss Kl.3	X	X		X	X		X	X	
Doppelstulpschloss DS 9403			X			X			
3-fach Verriegelung 855 WA Typ 8 (Bolzen)									X
sonstige Beschläge/sonstiges Zubehör									
Schall-Ex. eingebaut	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bandseitensicherung Simons Nr. 206			X			X			X
Falzaufschlagdichtung							X	X	X
Bänder									
V0026 WF Edelstahloptik	X	X		X	X		X	X	
V0037 S vernickelt **			X			X			
V0037 S FD vernickelt **									X

* Umrüstschießblech erforderlich - Mehrpreis beachten (siehe Umfangszargen)

** Bandaufnahme V4600 und Bänder V4700 WF matt vernickelt erforderlich - Mehrpreis bei der Zarge beachten

PRODUKTINFORMATIONEN

Stärke	40 mm / 46 mm (bei Schallschutzklasse 3)
Rahmen Weißlack	4 seitig MDF
Rahmen Echtholz	umlaufend Fichte
Absperrung	HDF Deck
Falz	25,5 x 13 mm
Bänder / Oberfläche	V0026 WF Edelstahloptik TE 340 (stumpf)
Einlage	je nach Ausführung / Modell
Schloss	PZ Schloss Kl. 1, silberfarbig PZ Magnetfallenschloss (stumpf)
Oberfläche Weißlack	mehrschichtiger Lackaufbau
Oberfläche Echtholz	NaturPlus lackiert / geölt
Bodendichtung	HS-RD/48dB incl. Montageset HS
Verpackung	kartonverpackt
Schlüssellochbohrung	mit Schlüssellochbohrung
Türblattkante Echtholz	A9 gefast
Türblattkante Weißlack	A6 eckig / A9 gefast